



Моторные масла для легковых автомобилей

Eurol Ultrance VCC 0W-20

Полностью синтетическое средне зольное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Описание

Eurol Ultrance VCC 0W-20 — полностью синтетическое топливосберегающее масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, особенно хорошо подходит для новейших двигателей Volvo. Eurol Ultrance VCC 0W-20 предназначен для новой технологии Volvo Engine Architecture (двигатели VEA).

Eurol Ultrance VCC 0W-20 обеспечивает чрезвычайно быстрое образование стабильного смазочного покрытие при холодном пуске при низких температурах и обеспечивает высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 обеспечивает оптимальную диспергируемость и моющие свойства, сохраняя двигатель в чистоте. Обеспечивает максимальную защиту от ржавчины и коррозии, а специальные присадки защищают все детали от грязи, шлама и отложений.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 обладает дополнительными свойствами экономии топлива и обеспечивает длительные интервалы замены (до 30 000 км) для последних моделей Volvo. Для достижения требуемых характеристик экономии топлива спецификации Volvo VCC RBS0-2AE, Eurol Ultrance VCC 0W-20 имеет высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига ниже 2,9 сПа · см..

Одобрения

• API SN

Допуски

- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE

Physical properties

a say as a say to a say as a		
Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.842 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинетическая при 40°C	47.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинетическая при 100°C	9 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	175	ASTM D 2270
Вязкость динамическая (CCS)	5687 cP	ASTM D 5293
Номер базового масла	8.0 mg	ASTM D 2896
Зольность	0.8 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	200 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-48 °C	ASTM D 97

Article number E100017 Version 10.0, 20-07-2023